

総合カタログNo.14 正誤表

当該商品			当該内容		
頁	掲載位置	商品名	修正箇所	誤	正
147	下・中	12-7009・12-7004 クロス下敷コーナーテープ	サイズ	幅52mm×30m巻	幅52mm×50m巻
175 227	下・左 上・左	13-7041 サンディングホーム	説明分	180#・80#	100#・60#
186 343 351	上・中 上・左 下・右	13-2773 竹造	外観	ロゴシール	貼付なし
201	中・左	12-3050・12-3054 テーパーローラー (ウレタン)	硬度	硬度：Hs90 (12-3050) 硬度：Hs60 (12-3054)	硬度：Hs60 (12-3050) 硬度：Hs90 (12-3054)
204	上・右	11-8197 ツールバッグLももいる迷彩	サイズ	190mm	130mm
230 411	下	13-6119・13-6115・ 13-6124 ヒーター関係	注意事項	安全機能付きの適応機種が 1点のみのため注意書き変更	投げ込みヒーターは、水位線以下での使用はしないで下さい。 空焚きは事故・故障の原因となります。
266	中・左	23-5675・21-5625 テーパーシームローラー	仕様	鋼ベアリング入り	ベアリング無し
270	下	25-5432 ライスター溶接機 ホットストリーム型	付属品	細口アタッチメント	付属無し
285 314	中・右 下・中	32-5022 ドリルネジ	サイズ	3.5×20mm	3.5×19mm
285 337	上・左 下・左	23-1615 くじり目打ち	サイズ	全長150mm	全長120mm
333 380	下・中 中・中	63-1747～63-1749 かどっ子	商品説明	刃物交換不可のため説明分変更。 「刃物を交換すれば」の文言を削除。	家具や建具に木口テープや化粧テープを貼る際に、はみ出した部分だけを綺麗に切断します。 角や面取りなど切り口に合わせた直線切断が可能です。
400	下・中	63-9127 防毒マスク用吸収缶	型式	CA-1P10V	CA-1P1/OV
406	下・左	53-8007 蛍光球 32W	仕様	蛍光球 32W	蛍光球 36W
408 518	下・左	53-6049 3芯漏電遮断器付きマジックリール	許容電流	22A	15A
408 518	下・中	53-6057 3芯漏電遮断器付きハンドリール	許容電流	22A	15A
448	中・中	シルバースケール 63-3062～63-3067	サイズ	63-3062 183×20×1mm 63-3063 348×35×2mm 63-3064 660×40×2mm 63-3065 1,070×46×2mm 63-3066 1,565×55×3mm 63-3067 2,065×55×3mm	63-3062 175×15×0.5mm 63-3063 335×25×1 mm 63-3064 640×30×1.2mm 63-3065 1,050×35×1.5mm 63-3066 1,565×40×2 mm 63-3067 2,065×40×2 mm
467	下・右	64-5527・5528・5529 脚伸縮式兼用脚立	型式	脚伸縮式兼用脚立 PRH-150FX 脚伸縮式兼用脚立 PRH-180FX 脚伸縮式兼用脚立 PRH-210FX	脚伸縮式兼用脚立 PRT-150FX 脚伸縮式兼用脚立 PRT-180FX 脚伸縮式兼用脚立 PRT-210FX
481	上・右	63-8212 ワン・ツー・スリー ツールバッグ	備考	T-600M	T-600L
488	中	A3-8005～A3-8008 中型のぼり	サイズ	45×180cm	45×150cm
488	下	A3-8013 注水ポールスタンド	色 サイズ	色：青 サイズ：400×400×210	色：アイボリー サイズ：430×430×280

総合カタログNo.14 正誤表

当該商品			当該内容		
頁	掲載位置	商品名	修正箇所	誤	正
518	上・中	53-6056 3芯漏電遮断器付きドラム	許容電流	22A	15A
518	下・左	53-6049 マジックリール Z-EB34	許容電流	22A	15A
518	下・中	56-6057 3芯漏電遮断機付きハンドリール	許容電流	22A	15A
518	下・右	53-6058 3芯アース付きハンドリール	許容電流	22A	15A
519	上・右	53-6047 3芯コードトリプルポッキン	許容電流	22A	15A