







品名	<b>ATHLEAD ALEX RENEW</b> アスリード・アレックス・リニュー	<b>Hiβ-UNI</b> ハイベータ・ユニ	<b>PrimeFA</b> プライム・エフエー	<b>Hiβ NEO</b> ハイベータ・ネオ	<b>PrimeU III</b> プライム・ミューズリー
外観	品番：11-1357  アスリード アレックスリニュー	品番：11-1365  ハイベータ ユニ	品番：11-1381  プライム・エフエー	品番：11-1371  ハイベータ ネオ	品番：11-1394  プライム・ミューズリー
総質量	35.3kg	34.4kg	36.4kg	39.2kg	36.3kg
分割運搬性能					
脚部	2WAYロックワンタッチ開閉脚 エアキャスター	2WAYロックワンタッチ開閉脚 エラストマーキャスター	2WAYロックワンタッチ開閉脚 エラストマーキャスター	2WAYロックワンタッチ開閉脚 エラストマーキャスター	ワンタッチ開閉脚 エラストマーキャスター
視認・操作性	操作ボックス表示方式 3.5インチカラー液晶	3.5インチカラー液晶	3.5インチカラー液晶	3.5インチカラー液晶	立体透視型 IC
	操作位置 上部正面	左側	左側	左側	左側
裁断性能	スリッター SCⅢ型仕様スリッター	SCⅢ型(UNI仕様)スリッター	SCⅢ型仕様スリッター	SCⅢ型仕様スリッター	SCⅡ型仕様スリッター
	原反芯棒 φ2.2mm中空原反芯棒 目印付	φ2.2mm中空原反芯棒 目印付	φ2.2mm中空原反芯棒 目印付	φ2.2mm中空原反芯棒 目印付	φ2.2mm中空原反芯棒
検知機能	クロス切れ検知機能 ○	○	○	○	—
	糊補給警告機能 ソフト式	ソフト式	ソフト式	ソフト式	ソフト式
	糊供給機連動機能 ○	○	オプション	オプション	—
糊付モード	ノーマルモード ○	○	○	○	○
	かんたんモード ○	○	○	○	—
	プログラムモード 4 枠	1 枠	○ 1 枠 ※現場情報の入力不可。	—	—
	クラシックプログラムモード —	○	—	—	—
	クラシックモード ○	○	—	—	—
	リピートモード ○	—	—	—	—
通信機能	○	—	—	—	—