

Hiβ ATHLEAD X

品番:11-1560

業界唯一の正面操作でハイエンドモデルであるアスリードシリーズ。スマホと双方向のデータ転送機能で作業効率UP。新機能「ログ・リユース機能」やお好みに合わせた6つの糊付モードなど便利機能を多く搭載。

51.1万円



業界唯一の正面操作
先進機能を装備する
ハイエンドモデル

総質量
34.9
kg

Hiβ-UNI

品番:11-1365

軽量・コンパクトさを継承。跳ね上げ可能な糊切ステー(外)によりテープのセットしやすさが向上。補助糊上ローラーにより糊の流動性が向上し、有効糊量がUP。
※当社基準によるMASTERシリーズとの比較です。
有効糊量は糊の種類や状態、塗布量、速度などによって変化します。

42.4万円



「使いやすさ」を
さらに追及
進化する最軽量モデル

総質量
34.4
kg

自動壁紙糊付機ラインナップ

Hiβ-Premio

ハイベータ プレミオ

品番:11-1550

糊切ステー(内)をなくした「NEO」のスッキリ機構を継承。成熟のプライムシリーズに「快適」をミックスし進化したスタンダードモデル。プログラムモード標準装備。

39.9万円

KLASS 初
進化した
スタンダードモデル

総質量
36.4
kg

Hiβ-NEO

品番:11-1371

糊切ステー(内)をなくしたスッキリ新機構。深溝のない糊付ローラーとたわみを軽減したドクターローラーにより均一な糊付けを実現。クロス切れ検知機能標準装備。

38万円

快適いっぱい
詰め込んだ
コンフォートモデル

総質量
39.2
kg

Prime μ III

プライム ミュー スリー

品番:11-1394

快適作業を実現する便利機能搭載。糊箱ワイパーゴムなどのお手入れ・運搬楽々設計で日々の作業を快適に。

31.2万円

機能スッキリ
エコノミーモデル

総質量
36.3
kg

KLASS株式会社

〒679-4195 兵庫県たつの市龍野町日飼190 TEL:0791-62-1771

札幌営業所 〒065-0015 北海道札幌市東区北15条東15丁目3-7-102 TEL 011-733-1101 FAX 011-733-1102
東北営業所 〒989-6143 宮城県大崎市古川中里2丁目4-2-4 TEL 0229-21-3615 FAX 0229-21-3616
北関東営業所 〒347-0010 埼玉県加須市大桑1丁目3-1 TEL 0480-65-0511 FAX 0480-65-0569
東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4丁目11-38 JMFビル東陽011階 TEL 03-6660-2260 FAX 03-6660-2261
横浜営業所 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1丁目27-6 TEL 045-312-7681 FAX 045-312-7682
名古屋営業所 〒465-0093 愛知県名古屋市中区一社4-1-17 TEL 052-704-1281 FAX 052-704-1280
大阪営業所 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東1-1-1 TEL 06-6784-5050 FAX 06-6784-5060
西日本営業所 〒679-4195 兵庫県たつの市龍野町日飼190番地 TEL 0791-62-2577 FAX 0791-62-9102
九州営業所 〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付2丁目5-11 TEL 092-404-0315 FAX 092-404-0316

※写真は実物の色調を忠実に印刷するように努めていますが、商品により多少異なる場合がありますので予めご了承ください。表示価格に消費税は含まれておりません。

2024年10月現在

品名		Hiβ ATHLEAD X ハイベータ・アスリード・エックス 品番：11-1560	Hiβ-UNI ハイベータ・ユニ 品番：11-1365	Hiβ-Premio ハイベータ・プレミオ 品番：11-1550	Hiβ NEO ハイベータ・ネオ 品番：11-1371	Prime III プライム・ミューズリー 品番：11-1394
外観						
		ハイベータ・アスリード・エックス	ハイベータ ユニ	ハイベータ・プレミオ	ハイベータ ネオ	プライム・ミューズリー
分割運搬性能	総質量	34.9kg	34.4kg	36.4kg	39.2kg	36.3kg
	ユニット別質量					
	脚部	2WAYロックワンタッチ開閉脚 エアキャスター	2WAYロックワンタッチ開閉脚 エラストマーキャスター	2WAY ロックワンタッチ開閉脚 エラストマーキャスター (プレミオ仕様)	2WAYロックワンタッチ開閉脚 エラストマーキャスター	ワンタッチ開閉脚 エラストマーキャスター
視認・操作性能	操作ボックス表示方式	3.5インチカラー液晶	3.5インチカラー液晶	3.5インチカラー液晶	3.5インチカラー液晶	立体透視型 IC
	操作位置	上部正面	左側	左側	左側	左側
裁断性能	スリッター	SC III 型 (X 仕様) スリッター	SC III 型 (UNI 仕様) スリッター	SC IV 型仕様スリッター	SC III 型仕様スリッター	SC II 型仕様スリッター
	原反芯棒	φ 2.2mm中空原反芯棒 目印付	φ 2.2mm中空原反芯棒 目印付	φ 2.2mm中空原反芯棒 目印付	φ 2.2mm中空原反芯棒 目印付	φ 2.2mm中空原反芯棒
検知機能	クロス切れ検知機能	○	○	○	○	—
	糊補給警告機能	○ ソフト式	○ ソフト式	○ ソフト式	○ ソフト式	○ ソフト式
	糊供給機連動機能	○	○	オプション	オプション	—
糊付モード	ノーマルモード	○	○	○	○	○
	かんたんモード	○	○	○	○	—
	プログラムモード	○ 4 枠	○ 1 枠	○ 1 枠 ※現場情報の入力は不可。	○	—
	クラシック プログラムモード	○	○	—	—	—
	クラシックモード	○	○	—	—	—
	リピートモード	○	—	—	—	—
通信機能		○	—	—	—	—